

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact, p-v install. bedraad, net afgemonteerd (500s in mk)

Aansluitpunt vording PV-installatie (indien PV installatie, net afgemonteerd)

Aansluitpunt net bedraad

Loze liding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, net afgemonteerd,

en op rol in meterkast (p-v install. bedraad met UTP kabel)

Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos

en female schakelaar in meterkast

Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos

en RJ45 stekkerle in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV install aanwezig)

Aansluitpunt tv armatuur op wand

Rij

Centraal aardpunt

Centraaldoos b/v verlichting

Drakruis

Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid

Aansluitpunt tv armatuur op wand

Roomkelder, optisch op kbltmet conform NEN 2555

Schakelaar, 1 polig

Schakelaar, serie

Schakelaar, wissel

Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering

Schakelaar, wissel-enkeelpolig

Schakelaar, bv bediening ventilator

Thermosafu nultemperatuur (bv tr)

Verdelingschijf

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos, perlex, 2x230V bv forumis

Omvormer PV-installatie

 PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

	hemelwaterafvoer - voor posities zie blokeverzicht		opstelplaats verdeler- vloerverwarming
			verwarmingselement in badkamer vloerverwarming

		RENVOL GEVEL
V	opstelplaats mechanische ventilatie	A susrooster
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond	V ventilatierooster
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand	* doorvalveilig glas

	Kruipruik	Volgens DIN-norm
	Entree symbool	R
	betonwanden	L
	- langsgewel 90 mm	
	- kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm	

	glibbende / 0700 mm	beglazing aan binnenzijde (mits anders aangegeven)
	lichte scheidingwand geïsoleerde wand 100 mm	intra-eiwandseidklasse 2 volgens NEN 5098
	dakpakket	☐ beglazing dubbel isolierend ☐ beglazing triple isolierend
	ribbenvloer 350 mm	☐ beglazing dubbel isolierend, letselveilig ☐ beglazing triple isolierend, letselveilig
	betonvloer 200 mm	☐ beglazing dubbel isolierend, doornvalveilig ☐ beglazing triple isolierend, doornvalveilig
	dekvloer 70 mm	☐ beglazing dubbel isolierend ☐ beglazing triple isolierend
	wandtegels met vlg. technische omschrijving	☐ beglazing matglas ☐ beglazing, 30 min. brandwerend
	screen	☐ beglazing, geluwendend ☐ beglazing, zuiderend
OPSTELPLAATS		
	wm = wasmachine	
	wd = wasdroger (niet op afvoer optieset)	

26 V