


Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

 Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact, *pv-uitstall bedraad*, niet afgezonderd (loos in mk)
 Aansluitpunt voeding *pv-installatie* (indien *pv-install aanwezig*)
 Aansluitpunt niet bedraad
 Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgezonderd, en op nul in meterkast (*pv-nul alleen bedraad met UTP kabel*)
 Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgezonderd met CAI wandcontactdoos en female stekker in meterkast
 Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgezonderd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekker in meterkast (afgezonderd DATA indien *pv-install aanwezig*)
 Aansluitpunt TV armatuur op wand
 Bel
 Centraal aardpunt
 Contactdoos/boven verlichting
 Drukknop
 Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid
 Aansluitpunt tv armatuur op wand
 Roomkelder, opslach op lichtnet conform NEN 2555
 Schakelaar, 1-polig
 Schakelaar, serie-
 Schakelaar, wissel-
 Schakelaar, wissel- 2-voudige uitvoering
 Schakelaar, wissel-enkelpolig
 Schakelaar, tlv bediening variatie
 Thermostaat/ruimteregelaar (bq tr)
 Verleedeenriching
 Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid
 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid
 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid
 Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakveiligheid
 Wandcontactdoos, peritelx, 2x230V tlv forumis

 Omvormer *PV-installatie*

hwa ⇨ hemelwaterafvoer - opstelplaats verdeler-
voor posities zie blokeoverzicht vloerverwarming
verwarmingselement in badkamer
electrisch

mv opstelplaats mechanische ventilatie
 afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
 afzuigpunt mechanische ventilatie wand

A susrooster
V ventilatierooster
***** doorvalveilig glas

	Kruipluik		Entree symbol		betonwanden
				Volgens DIN norm	
				R	
				L	

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
- 🔊 beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonwerend

De gevels en hellende daken zullen op basis van de voorschriften van de gemeente Nijmegen en conform het ecologisch advies worden voorzien van de nodige nestgelegenheden voor huismussen, gierzwaluwen, dwergvleermuizen, insecten e.d. Zodra dit advies is vastgesteld en de voorzieningen zijn bepaald zal hierover nader gecommuniceerd worden en/of zullen deze tekeningen daarop aangepast worden."

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam: BLENT fase 1 Projectlocatie: Lert Projectnr.: G105447		
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV Architect: Hilberinkbosch Architecten Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: OVZT BNR 36 Plattegr., gevel, doorsnede		Grasfijnsluis 1 5114 JZ Harenmeer Postbus 171 6240 RB Roosendaal T 070- 543 51 51 E 070- 543 51 51
		Format: A0 Schaal: 1:50 Datum: 15-03-2023 Tekelt.: VDB
		VK-9.036