




Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50




Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgezonderd (doos in nk)

Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)

Aansluitpunt niet bedraad

Loze helling wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgezonderd,

op rol in meterkast (pv niet afrem bedraad met UTP kabel)

Aansluitpunt UT wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgezonderd met CAI wandcontactdoos en fenne elektrische in meterkast

Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en CUP kabel, afgezonderd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 schakelaar in meterkast (afgezonderd DATA indien PV-install aanwezig)

Aansluitpunt bv armatuur op wand

Bel

Centraal aardpunt

Centraaldrados bv verlichting

Drukknop

Enkelepole schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid

Aansluitpunt bv armatuur op wand

Rookmelder, optisch op lichtkanaal conform NEN 2555

Schakelaar, 1-poolig

Schakelaar, serie

Schakelaar, wissel

Schakelaar, wissel- 2-voudige uitvoering

Schakelaar, wissel-enkelepole

Schakelaar, bv bediening ventilatie

Thermostaat/ ruimteregelaar (bv tr)

Verdeellichring

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Vingervogelheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos, perlox, 2x230V bv formaat

Omvormer PV-installatie

wa ⇨	hemelwaterafvoer - voor posities zie blokeverzicht		opstelplaats verdeler- vloerverwarming
------	---	---	---

- opstelplaats mechanische ventilatie
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

 Kruipluik

 Entree symbool

 Volgens DIN-norm

 * Akoestische rooster / valdorpel
/ stofdorpel slaapkamerdeuren

	gasbeton 70/100 mm
	lichte scheidingswand geïsoleerde wand 100 mm
	lichte scheidingswand ongeïsoleerde wand 118 mm
	dakpakket
	ribbenvloer 350 mm
	betonvloer 200 mm
	dekvloer 70 mm
	wandtegels <i>vlg. technische omschrijving</i>
	screen
	krijtstreep methode gedeelte onbenoemd

wm = wasmach
wd = wasdroge

Postitie en aantal ecologische voorzieningen n.t.b. i.o.m. gemeente en o.b.v. rapportage Ecoloog

VK-9 070