




achtergevel
1 : 50



bouwnr. 71

bouwnr. 71

doorsnede A-A
1 : 50

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact, pv-install. bedraad, niet afgemonteerd (joss in rnk)

Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)

Aansluitpunt niet bedraad

Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-niet afren bedraad met UTP kabel)

Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast

Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)

Aansluitpunt PV armatuur op wand

Bel

Centraal aardpunt

Centraaldrads bus verlichting

Drukknop

Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakveiligheid

Aansluitpunt bv armatuur op wand

Roomkelder, optisch op lichtel conorm NEN 2555

Schakelaar, 1-polig

Schakelaar, serie

Schakelaar, wissel-

Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering

Schakelaar, wissel-enkeelpolig

Schakelaar, bv bediening verlatel

Thermostaat/ruimteregelaar (bv tr)

Verdelingskist

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakveiligheid

Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakveiligheid

Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tv forumis

Omvormer PV-installatie

hwa ⇨ hemelwaterafvoer - opstelplaats verdeler-
voor posities zie blokoverzicht vervoerwarming
verwarmingselement in badkamer

mv		RENVOOI GEVEL
	opstelplaats mechanische ventilatie	A susrooster
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond	V ventilatirooster
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand	* doorvalveilig glas

 Kruipluik

 Entree symbool

 Volgens DIN-norm

 Akoestische rooster / valdorpel

 Stofdorpel slaapkamerdeuren

	lichte schiedingswand geïsoleerde wand 100 mm	-beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
	lichte schiedingswand ongeïsoleerde wand 118 mm	-inbraakwerende deksels 2 volgens NEN 5096
	dakpakket	○ ○ beglazing dubbel isolierend
	ribbenvloer 350 mm	○ ○ beglazing dubbel isolierend
	betonvloer 200 mm	○ ○ beglazing dubbel isolierend, letselveilig
	deurhoof 70 mm	○ ○ beglazing dubbel isolierend, letselveilig
	wand/gelwerk vlg. technische omschrijving	○ ● beglazing dubbel isolierend, doorvaarveilig
	screen	○ ● beglazing dubbel isolierend, doorvaarveilig
	knifstreef methode gedeeltel onbenoemd	○ ● beglazing, matglas
	OPSTELPLAATS	○ ● beglazing, 30 min. brandwerend
	waterbesch.	○ ● beglazing, geluidswerend
	geluidsw.	○ ● beglazing, zomerwend

Postitie en aantal ecologische voorzieningen n.t.b. i.o.m. gemeente en o.b.v. rapportage Ecoloog

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
---------------	-----------------	------------------------

Projectnaam: **BLENT fase 2**
 Projectlocatie: **Lent**
 Projectnr.: **G107130**

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: Hilberinkbosch Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: OVZT BNR 71
Plattegr, gevel, doorsnede



Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 22-06-2023
Getek.: VDB

VK-9.071